

新合成洗剤

強力防錆剤配合

メタルクリーン・α

アルファ



21世紀の洗剤革命

**低公害性、経済性、
画期的な洗浄力、
安全性をさらに追求!**

**さまざまな用途に、
新時代の定番洗剤!!**

**1パック(600g)を20Lの
水に溶かすだけで簡単に洗剤
を作ることができます。**

経済性が高く、しかも低公害です! また、
洗油のように嫌な臭いを発しません!

**従来の洗油(灯油・軽油)より
も優れた洗浄力を発揮します。**

安全性が高く、本品の使用の原因による
火災等の心配もありません。

**強力な防錆剤とアルミニウム
腐食防止剤を配合しました。
灯油・軽油よりも広範囲な用途に
使用できます。**

鉄をはじめとし、ほとんどの金属への
応用が可能で、安心してご使用いただけ
ます。



〈製造元〉

サンエスエンジニアリング株式会社

●お問い合わせ・お求めは下記の特約店まで



特 長

従来の粉末アルカリ洗剤にくらべて洗浄力が強力です。
シリンダーヘッド、シリンダーライナー、ピストン等に付着した
カーボン等もキレイに落とすことができます。

従来のアルカリ洗剤と異なり、鉄をはじめほとんどの金属への応用が可能です。
また、灯油・軽油のように不快な臭いに悩まされることがありません。

従来の洗油と異なり、水に溶かして使用しますので引火・火災等の心配がありません。
冬期間には加熱したりお湯でもご使用できます。
温度を上げることにより洗浄力と防錆力が増大します。

洗浄に要する労力を少なくすることができます。
加温し液を攪拌することにより、ブラッシング等の作業なしでも洗浄できますので
作業に要するスタッフ・労力を減少することができます。

本剤は家庭用洗剤(衣類用洗剤)と同程度の
アルカリ度 COD、BOD です。(低公害)

用 途

- 各種機械の手入れ、部品の洗浄。
- メッキ又は塗装前の処理剤として。
- 油污れの床洗い。
- 作業服の洗濯、ウェスの更生として。
- 内燃機関部品のカーボン落とし及び油脂類の洗浄。
- 甲板、船倉の洗浄。
- 車両の洗油と同じ用途…部品洗浄。
- 機械の手入れ(冷暖房)
- 道具の手入れ、窓ガラス、プラスチック製品の汚れ
落とし、換気装置等の汚れ落とし、内装、外装洗い、印
刷インキの洗浄。

使用方法

- 本剤の標準使用量は1箱を水20L(石油缶1本)に溶かして使用します。洗浄機などをご使用の場合は本剤を4～6%で使用します。なお60℃～80℃に加熱致しますと一層の洗浄力を発揮します。
- 洗浄する部品を溶液に10分～1時間程度浸し、必要に応じてブラシなどで汚れを除去するなどの方法で洗浄してください。
- 汚れの程度によって浸し置き時間を調整してください。
- 洗浄後は防錆被膜ができます。

溶解混合量の目安	メタルクリーン	水 量
エンジン部分の洗浄 (シリンダーヘッド、ピストンなど)	600g	20L
工作機械などの洗浄	600g	30L～40L
車の内外・ホイール・オートバイ・ 自転車などの洗浄	30g (大さじ2杯)	20L
作業服などの洗浄	30g (大さじ2杯)	30L～40L