



SAFETY DATA SHEET

改定日：2018年6月13日

名称	J-B 極高温エクストリームヒート	用途	高温になる箇所の補修
内容量	85.2 g (3 oz)	形式	円柱容器

SDS 登録名	J-B 極高温エクストリームヒート		
用途	高温になる箇所の接着		
SDS 作成者	株式会社 隆成コミュニティ	〒144-0052 東京都大田区蒲田	4-18-27-801
表示者 / 連絡先	電話：03(5714)5561	メール：info@ryusei-usa.com	

危険有害性情報	
特になし	

作業に関して	手袋着用。目と顔を守る清潔な服装をする。作業後、手洗いを敢行。
手当	皮膚についた場合は、石鹼を用いて多量の水で洗い流す。目に入った場合は、すぐに清潔な水で洗浄をする。失明を含む重大な疾患となる可能性があるため医者の診断をうける。
作業環境	適度な外気等が入ってくる環境。閉鎖的環境では作業を行わない。

成分名	% / 重量	CAS 番号
ケイ酸、ナトリウム塩	40-50	1344-09-8
鉄細粒子	40-50	7439-89-6

応急手当処置	吸気	特になし
	皮膚	多量の石鹼を水で洗い続ける。発疹等が出た場合は、医師の診断を受ける。 汚れた服、靴は脱がす。
	目	コンタクトレンズ着用者は、外してからすぐに多量の水で洗う。最低15分間洗う。 失明を含む重大な疾患となる可能性があるため医者の診断をうける。
	飲み込み	口の中に残っていれば、うがいさせる。無理に吐き出させずに医者の診断に従う。
消防処置	特記事項なし。一般消火。	
危険熱分解製品	特になし	
貯蔵 / 廃棄	子供の手の届かないところで、直射日光をさけて熱源とは離して蔵置。	
形状	ペースト	

色	黒色
臭い	少々
溶解	50%程度、水に溶ける
沸点	摂氏100度
熔点	N/A