



オイル上がりの白煙を抑える! 多走行車の必需品!



エンジン性能修復ケミカル

NSS

ノースモーク プラス ストップリーク

■容量 16FL.OZ (473ml) [CT:12]

使用方法

エンジンオイル交換時にオイル4~5Lに対し1本を充分に温まったオイルに直接加え良く循環させて下さい。

ディーゼルエンジンには、5%~10%の添加率で使用するのが効果的です。

適合車種

- ・4サイクルガソリンエンジン車
- ・4サイクルディーゼルエンジン車

こんな症状の車に



NSSは、オイル上がりなどによる排気煙を抑えます。

NSSに含有されている厳選された粘度指数向上剤とエステル化合物はピストンリングやシリンダー壁内でオイル分子同士のつながりを強固にして失われたエンジンの圧縮力を高めエンジン性能を向上させて、有害排気ガス及び排気煙が減少し、エンジン内部に発生する不純物を抑え、シールの柔軟性を復元してエンジンオイルの漏れ及び滲みを抑えます。 NSSは、エンジン摩耗とエネルギーの消費及び不純物とエンジンパーツの損傷を防ぐ相互作用効果を発揮します。

- エンジン性能を向上
- 有害排気ガス及び排気煙の減少
- エンジン内部に発生する不純物抑える
- シールの柔軟性を復元する
- エンジンオイルの漏れを抑える

粘度指数向上剤とは・・・

粘度指数向上剤は、くさりのように長くつながった分子で、低温の時は丸まり、高温になるとほどけて長く伸び、オイル分子と絡まりオイル粘度を調整します。

また、激しいスピードで擦れ合う箇所では、流れる方向にきれいに並んで抵抗を少なくするので、粘度が低い時と同じ状況を作りスムーズな効果を得られます。

