



J-B ブルー シリコン

安全データシート - JIS Z 7253 : 2019 準拠

発行日:2022.12.07

S.GHS.JPN.JA

セクション1 化学品及び会社情報

製品に関する情報

| | |
|----------|-------------------|
| 製品名 | J-B Weld ブルー シリコン |
| 化学物質名 | 該当しない |
| 同義語 | |
| 他の製品特定手段 | 31316 |

推奨用途及び使用上の制限

| | |
|--------------|--|
| 推奨用途及び使用上の制限 | |
|--------------|--|

供給者の詳細

| | | |
|----------|---|--|
| 供給者の会社名称 | J-B Weld Company, LLC | 株式会社 隆成コミュニティ |
| 住所 | 400 CMH Road Sulphur Springs TX 75482 United States | 東京都大田区蒲田4-18-27-801 |
| 電話番号 | 903-885-7696 | 03-5714-5561 |
| FAX番号 | 903-885-5911 | 03-5714-5563 |
| ホームページ | www.jbweld.com | www.ryusei-usa.com |
| e-メール | info@jbweld.com | info@ryusei-usa.com |

緊急連絡電話番号

| | | |
|--------------|-----------------------|---|
| 会社名 | InfoTrac | InfoTrac |
| 緊急連絡電話番号 | Tokyo +81 3-6388-0366 | For US and Canada (24 hour): 1-800-535-5053 |
| その他の緊急連絡電話番号 | データ無し | データ無し |

セクション2 危険有害性の要約

化学物質又は混合物の分類

| | |
|--------|---|
| 分類 [1] | 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 区分2A, 発がん性 区分1B, 皮膚腐食性／刺激性 区分2, |
| 凡例: | 1. Chemwatchによる分類; 2. 日本 NITE GHS 分類データベースによる分類; 3. EC 規則 1272/2008 - 附属書 VIによる分類 |

GHSラベル要素

| | |
|-------|----|
| 絵表示: | |
| 注意喚起語 | 危険 |

危険有害性情報

| | |
|------|--------------|
| H319 | 強い眼刺激 |
| H350 | 発がんのおそれ |
| H317 | アレルギー性皮膚炎の恐れ |

注意書き: 安全対策

| | |
|-----------|---|
| P264 | 使用後は、手、肌などをきれいな水ですすぐことを推奨する。 |
| P272 | 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 |
| P280 | 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。 |
| P201 P202 | 使用前に取扱説明書を確認すること、良く読んで理解するまで、作業は、行わないこと |
| | |

注意書き: 応急措置

| | |
|----------------|--|
| P308+P313 | ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。 |
| P302+P352 | 皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹹）で洗うこと。 |
| P305+P351+P338 | 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 |
| P333+P313 | 皮膚刺激又は発しん（疹）が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。 |
| P337+P313 | 眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。 |
| その他関連 | P264,P201,P202,P281,P321,P363,P362,P321,P332+P313, |

注意書き: 保管(貯蔵)

| | |
|------|-------------|
| P405 | 施錠して保管すること。 |
| | |

注意書き: 廃棄

| | |
|------|---|
| P501 | 内容物／容器を国際、国、都道府県、又は市町村の規則に従って、認可を受けた有害または特別廃棄物処理場に廃棄すること。 |
| | |

セクション3 組成および成分情報**物質**

混合物の組成については、以下のセクションを参照してください

混合物

| CAS番号 | %[重量] | 名称 | 官報公示整理番号 | | ナノフォーム粒子特性 |
|------------|-------|----------------|----------|-----|------------|
| | | | 化審法 | 安衛法 | |
| 7631-86-9 | <10 | <u>粉末添加剤</u> | | | データ無し |
| 1317-65-3 | <40 | <u>粉末</u> | | | データ無し |
| 64742-46-7 | <10 | <u>液体添加剤 2</u> | | | データ無し |
| 17689-77-9 | <5 | <u>液体添加剤 3</u> | | 公表 | データ無し |
| 147-14-8 | <5 | <u>顔料</u> | | | データ無し |
| 4253-34-3 | <5 | <u>液体添加剤2</u> | | | |
| | | | | | |

セクション4 応急措置**必要な応急措置の説明**

| | |
|-----------|---|
| 眼に入った場合 | 眼に入った場合： ▶ 直ちにきれいな流水で約15分洗浄すること。 ▶ 洗眼は、眼球、瞼の隅々まで水がよく行き渡るように行うこと。 ▶ 速やかに医師の手当てを受けること。痛みが続いたり繰り返す場合は、医師の手当てを受けること。 ▶ 眼に損傷がある場合、コンタクトレンズの取り外しは、専門家に任せること。 |
| 皮膚に付着した場合 | 皮膚に付着した場合： ▶ 直ちに汚染された衣類すべて(履物を含む)を脱がせること。 ▶ 流水で皮膚および毛髪を洗浄すること。必要に応じて石鹼を使用すること。 ▶ 炎症がある場合には、医師の手当を受けること。 |
| 吸入した場合 | ▶ ガスや燃焼生成物を吸入した場合、汚染区域から退去すること。 ▶ 患者を寝かせ、体を温めて安静を保つこと。 ▶ 義歯等の装具は気道を塞ぐおそれがあるため、可能であれば応急措置を施す前に取り外すこと。 ▶ 呼吸が停止している場合は、デマンドバルブ式人工蘇生器、バッグバルブマスク、ポケットマスクなどを使用して人工呼吸を行うこと。必要に応じて心肺蘇生を行うこと。 ▶ 病院または医師のもとへ速やかに搬送すること。 |

| | |
|---------|---|
| 飲み込んだ場合 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ まず口をゆすいで無理に吐かせたりさせないこと。 ▶ 懸念がある場合には、医師に相談すること。 |
|---------|---|

医師に対する特別な注意事項

対症療法を行うこと。

セクション5 火災時の措置

| | |
|-----|------|
| 消防剤 | |
| | 特になし |

▶

特有の危険有害性

| | |
|--------------|------|
| 火災の際に避けるべき条件 | 特になし |
|--------------|------|

消火活動に関する情報

| | |
|------------|---|
| 特有の消火方法 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 特になし ▶ ▶ ▶ |
| 火災及び爆発の危険性 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ ▶ |

セクション6 漏出時の措置**人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置**

直ちに換気をする

環境に対する注意事項

セクション 12 参照

封じ込め及び浄化の方法及び機材

| | |
|----------|---|
| 小規模漏出の場合 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 目をゴーグルで保護して手袋、安全な服に着替えて行う。 ▶ |
| 大規模漏出の場合 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 目をゴーグルで保護して手袋、安全な服に着替えて行う。 ▶ |

個人用保護具に関する情報については、SDSのセクション8をご参照ください。

セクション7 取扱い及び保管上の注意

| | |
|---------------|--|
| 安全な取扱のための予防措置 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ まずは出来るだけ換気を行う。吸入を含む、人体へのあらゆるばく露を避けること。ばく露の可能性がある場合は、保護衣を着用すること。 |
| 他の情報 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 元の容器のまま保管すること。保管場所では、凍結や大量の湿度等には注意すること。 ▶ 容器を完全に密封して保管すること。 |

混触危険性を含む、安全な保管条件

| | |
|-----------|---|
| 適切な保管条件 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ ▶ ▶ ▶ |
| 避けるべき保管条件 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ |

セクション8 ばく露防止及び保護措置

管理パラメーター

許容濃度(OEL)

成分に関する情報

| 出典 | 成分 | 物質名 | TWA | STEL | ピーク | 注記 |
|----------------------------|----------|---------|-----------|-------|-------|------------|
| 日本産業衛生学会：許容濃度 (粉塵の許容濃度) | シリカ | 粉末添加剤 2 | 15 mg/m3 | データ無し | データ無し | 7631-86-9 |
| 日本産業衛生学会：許容濃度 (粉塵の許容濃度) | ナフサ | 粉末 1 | 400 mg/m3 | データ無し | データ無し | 64742-46-7 |
| 日本産業衛生学会：許容濃度 (粉塵の許容濃度) | 炭酸カルシウム | 粉末 | 15 mg/m3 | データ無し | データ無し | 1317-65-3 |
| 日本産業衛生学会：許容濃度 (粉塵の許容濃度) | ピグメントブルー | 顔料 | 1.0mg/m3 | データ無し | データ無し | 147-14-8 |
| 日本産業衛生学会：許容濃度 (粉塵の許容濃度) | | | | | | |
| 日本産業衛生学会：許容濃度 (粉塵の許容濃度) | | | | | | |
| 日本産業衛生学会：許容濃度 (粉塵の許容濃度) | | | | | | |
| 日本産業衛生学会：許容濃度 (粉塵の許容濃度) | | | | | | |
| 日本産業衛生学会：許容濃度 (粉塵の許容濃度) | | | | | | |

緊急ばく露限度

職業暴露バンディング

| 成分 | 職業暴露バンド評価 | 職業暴露帯域制限 |
|----|-----------|----------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ばく露管理

| | |
|------------|--------|
| 適切な工学的管理方法 | ▶ ▶ |
|------------|--------|

| | |
|---------|---|
| 個人保護措置 |   |
| 眼/顔面の保護 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ サイドシールド付きの保護メガネ。 ▶ ケミカルゴーグル。 |
| 皮膚の保護 | 以下の手の保護具を参照してください。 |
| 手/足の保護 | <p>注記:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 人によっては何らかの皮膚刺激を生じることがある。手袋および他の保護具を脱ぐ際には、あらゆる皮膚接触を避けるよう細心の注意を払うこと。 ▶ 靴・ベルト・時計バンドなどの革製品に汚染物が付着した際は、脱ぎ捨て（または取り外し）廃棄すること。 ▶ 液体状のエポキシ樹脂を取り扱う際は、化学用保護手袋（ニトリルゴムまたはニトリルブタルエーネゴム製）、安全長靴およびエプロンを着用すること。 ▶ |
| 身体の保護 | 以下の他の保護具を参照してください。 |
| 他の保護 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ |

呼吸用保護具

セクション9 物理的及び化学的性質

物理的および化学的性質に関する基本情報

| | | | |
|---------------|---------------------|-----------------------|-------|
| 外観 | | | |
| 物理的状態 | ブルーベースト | 比重 (水 = 1) | データ無し |
| 臭い | データ無し | n-オクタノール/水 分配係数 | データ無し |
| 臭気閾値 | データ無し | 自然発火温度 (°C) | データ無し |
| pH (製品) | データ無し | 熱分解温度 | データ無し |
| 融点 / 凝固点 (°C) | データ無し | 粘度 (cSt) | データ無し |
| 沸点/沸騰範囲(°C) | データ無し | 分子量 (g/mol) | データ無し |
| 引火点 (°C) | 100°C | 味 | データ無し |
| 蒸発速度 | データ無し Not Available | 爆発性 | データ無し |
| 引火性 | データ無し | 酸化作用 | データ無し |
| 爆発範囲-上限(%) | データ無し | 表面張力 (dyn/cm or mN/m) | データ無し |
| 爆発範囲-下限(%) | データ無し | 揮発成分 (%vol) | データ無し |
| 蒸気圧 (kPa) | データ無し | ガスグループ | データ無し |
| 水溶解性 | 混ざらない | 溶液のpH (1%) | データ無し |
| 蒸気密度 (大気 = 1) | 1.015 g/cm³ | VOC g/L | データ無し |
| ナノフォーム溶解度 | | ナノフォーム粒子特性 | |
| 粒子サイズ | | | |

セクション10 安定性及び反応性

| | |
|-----------|--------------------------------|
| 反応性 | セクション 7 参照 |
| 化学的安定性 | 製品は安定しており、危険な重合反応は起こらないと考えられる。 |
| 危険有害反応可能性 | セクション 7 参照 |
| 避けるべき条件 | セクション 7 参照 |
| 混触危険物質 | セクション 7 参照 |

危険有害な分解生成物

セクション 5 参照

セクション11 有害性情報

毒物学的影響に関する情報

| | |
|-----------|--|
| 吸入した場合 | |
| 飲み込んだ場合 | |
| 皮膚に付着した場合 | <p>皮膚に接触した場合、皮膚炎を引き起こす可能性がある。 皮膚疾患がある場合、症状を悪化させることがある。 皮膚接触により、(EC指令の分類に基づく) 有害な健康影響を及ぼす物質とは考えられていない；外傷、病変部または擦り傷を通じて体内に侵入すると、健康被害を引き起こすことがある。</p> <p>炭化水素へのばく露は、不整脈を引き起こすことがある。中度の毒性が生じると、めまい、頭痛、吐き気が生じることがある。重度の毒性が生じると、肺機能が低下し、意識喪失または死に至ることがある。炭素数C4の炭化水素は、特に神経系に有害である。石油ガス（オレフィン不純物含有）の吸入は、眠気を誘発することがある。酸素濃度減少により、呼吸不全、精神障害、協調運動障害、思考力低下、吐き気および嘔吐を伴う重度のチアノーゼおよび窒息が生じることがあり、意識喪失および死に至ることがある。 開放創、擦り傷または病変部などを通じて血流に侵入すると、悪影響を及ぼす全身性疾患を引き起こすことがある。使用前に皮膚を検査し、あらゆる外傷を適切に保護しておくこと。</p> <p>切創、擦り傷または病変部などを通じて血流に侵入すると、悪影響を及ぼす全身性疾患を引き起こすことがある。使用前に皮膚を検査し、あらゆる外傷を適切に保護しておくこと。</p> |
| 眼に入った場合 | <p>本物質が、相当数の人の目に刺激を引き起こす可能性、および/または実験動物への点眼後、24時間以上も見られる重大な眼病変を生じる可能性があることを示唆する証拠がある、またはこれらのこととが実際的経験により予見される。</p> <p>反復または長期的な眼との接触により、結膜の一時的な発赤（風傷に似ている）（結膜炎）を特徴とする炎症を引き起こすことがある；一時的な視覚障害や他の一時的な眼障害/潰瘍が発生することがある。</p> |
| 慢性毒性 | |

内分泌かく乱特性

多くの化学物質は、内分泌系として知られる、人体のホルモンを模倣したり阻害したりすることがある。内分泌かく乱物質は、内分泌（またはホルモン）系を阻害する可能性のある化学物質である。内分泌かく乱化学物質は、体内で自然分泌されるホルモンの合成、分泌、輸送、結合、作用、または分解・排泄を阻害する。ホルモンによって制御されている体のシステムは、内分泌かく乱化学物質によって狂わされることがある。具体的には、内分泌かく乱化学物質は、学習障害の発生、さまざまながらんおよび性的発達障害などの身体形態異常に関係している可能性がある。内分泌かく乱化学物質は動物に悪影響を及ぼす。しかし、人体への潜在的な健康影響については、限定的な科学的情報しか得られていない。人類は通常、一度に複数の内分泌かく乱化学物質にばく露しており、公衆衛生への影響を評価することが困難であるためである。

| | | |
|--------|------------------------|-----|
| パウダー 3 | 毒性 | 刺激性 |
| | 毒性 | 刺激性 |
| | 毒性 | 刺激性 |
| | 目お及び皮膚に重大な損傷を与える可能性がある | |
| | | |
| | | |

| | | |
|-----|---|-----|
| | 毒性 | 刺激性 |
| | | |
| | 毒性 | 刺激性 |
| | | |
| | 毒性 | 刺激性 |
| | | |
| 凡例: | 1. 欧州ECHA登録物質 - 急性毒性 - から得られた値。2. *の値は製造者のSDSから得られた値。特に注記のないデータはRTECSから抽出した値。 | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | | | |
|------------------|--|---------------------|--|
| 急性毒性 | | 発がん性 | |
| 皮膚腐食性／刺激性 | | 生殖毒性 | |
| 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 | | 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | |
| 呼吸器感作性又は皮膚感作性 | | 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | |
| 生殖細胞変異原性 | | 誤えん有毒性 | |

凡例: ✗ - データ利用不可または、区分に該当しない
✓ - 分類済み

セクション12 環境影響情報

生態毒性

| | エンドポイント | 試験期間 (時間) | 種 | 値 | 出典 |
|--|---------|-----------|---|---|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | エンドポイント | 試験期間 (時間) | 種 | 値 | 出典 |
|--|---------|-----------|---|---|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| エンドポイント | 試験期間 (時間) | 種 | 値 | 出典 |
|---------|-----------|---|---|----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| エンドポイント | 試験期間 (時間) | 種 | 値 | 出典 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| エンドポイント | 試験期間 (時間) | 種 | 値 | 出典 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| エンドポイント | 試験期間 (時間) | 種 | 値 | 出典 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| エンドポイント | 試験期間 (時間) | 種 | 値 | 出典 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

凡例: 1. IUCLID毒性データ 2. 欧州ECHA登録物質 - 生態毒性情報 - 水生毒性 3. EPIWIN Suite V3.12 (QSAR) - 水生毒性データ(予測) 4. 米国環境保護庁, Ecotoxデータベース - 水生毒性データ 5. ECETOC水生環境有害性評価データ 6. NITE(日本) - 生物濃縮性データ 7. METI(日本) - 生物濃縮性データ 8. ベンダーデータから抽出

金属について：

大気中運命 - 金属含有無機物質は一般に蒸気圧が無視できる程度であり、大気中に分配されることは期待されていない。

環境中運命：酸化、酸または塩基の存在、微生物学的プロセスなどの環境プロセスは、不溶性金属をより可溶性のイオン型に転換する可能性がある。環境プロセスは生物学的利用能を高める可能性があり、溶解度を変える上でも重要である可能性がある。

残留性・分解性

| 成分 | 残留性: 水域/土壤 | 残留性: 大気 |
|----|------------|---------|
| | | |
| | | |

生体蓄積性

生物濃縮性

| 成分 | 生物濃縮性 |
|----|-------|
| | |
| | |

土壌中の移動性

| 成分 | 移動性 |
|----|-----|
| | |
| | |

内分泌かく乱特性

人体よりも環境中で、有害影響と内分泌かく乱化学物質とを関連付ける、より説得力のある証拠が見られる。内分泌かく乱化学物質は、生態系の生殖生理学を大きく変化させ、最終的には個体群全体に影響を与える。一部の内分泌かく乱化学物質は、環境中での分解速度が遅い。その特性により、長期間にわたって潜在的な有害性を有する。さまざまな野生生物種における内分泌かく乱化学物質のいくつかの十分に確立した有害影響には、卵殻薄化、異性的特徴および生殖発生障害の発現などがある。示唆されているが証明されていない野生生物種における他の有害影響には、生殖異常、免疫機能障害、骨格変形などがある。

セクション13 廃棄上の注意**廃棄方法**

| | |
|---------------|--|
| 製品／容器／包装の廃棄方法 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 容器は空であっても化学的な危険有害性を有していることがある。 ▶ 可能な場合、適切な再使用／リサイクルのため、製造者に返送すること。 ▶ 製造者にリサイクルの可否を問い合わせ、可能な場合はリサイクルすること。 ▶ 廃棄する場合は廃棄物の処理を管理している都道府県・市町村に問い合わせること。 |
|---------------|--|

セクション14 輸送上の注意**要求されるラベル**

| | |
|--------|-------|
| 海洋汚染物質 | 該当しない |
|--------|-------|

陸上輸送 (ADG): 危険物輸送規制対象外**航空輸送 (ICAO-IATA / DGR): 危険物輸送規制対象外****海上輸送 (IMDG-Code / GGVSee): 危険物輸送規制対象外****MARPOL 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送**

該当しない

MARPOL 附属書 V 及び IMSBC コードによるばら積み輸送

| 製品名 | グループ |
|-----|-------|
| | データ無し |

ICG コードによるばら積み輸送

| 製品名 | 輸送タイプ |
|-----|-------|
| | データ無し |

セクション15 適用法令

物質又は混合物に特有な安全、健康および環境に関する規制

| | | |
|-----|-----------|-------|
| 化審法 | 優先評価化学物質 | |
| | 第1種特定化学物質 | 該当しない |
| | 第2種特定化学物質 | 該当しない |
| | 監視化学物質 | 該当しない |
| | 一般化学物質 | |

国別インベントリ状況

| 国別インベントリ | 状況 |
|------------------------------|----|
| オーストラリア - AIIC / オーストラリア非工業用 | |
| カナダ - DSL | |
| カナダ - NDSL | |
| 中国 - IECSC | |
| 欧州 - EINEC / ELINCS / NLP | |
| 日本 - ENCS | |
| 韓国 - KECI | |
| ニュージーランド - NZIoC | |
| フィリピン - PICCS | |
| 米国 - TSCA | |
| 台湾 - TCSI | |
| メキシコ - INSQ | |
| ベトナム - NCI | |
| ロシア - FBEPH | |
| 凡例: | |

セクション16 その他の情報

| | |
|--------|------------|
| 改訂日 | 05/18/2021 |
| 最初の発行日 | 08/31/2020 |

SDSバージョンの概要

| バージョン | 改訂日 | 更新されたセクション |
|----------|------------|----------------|
| 2.12.2.1 | 04/26/2021 | 規制の変更 |
| 2.12.3.1 | 05/13/2021 | 規制の変更 |
| 2.12.3.1 | 05/17/2021 | 分類, 環境, 成分, 品名 |

他の情報

製品および各成分の分類は、公式かつ信頼性の高い情報源や、参考文献を使用したChemwatch分類委員会独自の評価によるものです。 SDSはハザードコミュニケーションのツールであり、リスクアセスメントの一助として使用されるべきである。掲載されているハザードが、作業場やその他の環境においてリスクをもたらすか否かは、様々な要素により決定される。暴露シナリオを参照することにより、リスクが特定されることもある。使用規模、使用頻度および現行の設備管理も考慮しなければならない。

ChemwatchのAuthorITeで作成しました。